

Châssis ALU

Entretien des châssis ALU

Le nettoyage des profilés en ALU est très simple. Les profilés doivent être lavés à l'aide d'une éponge douce et humide, éventuellement trempée dans un détergent ménager non abrasif (pas à base d'ammoniac, ni de produits chlorés, tels l'eau de javel). N'utilisez jamais des produits agressifs ni des abrasifs. Ne nettoyez jamais les châssis à sec, afin d'éviter des griffes sur les surfaces. Toutes les parties mobiles et les points de fermeture de la quincaillerie doivent être entretenus au moins deux fois par an (par exemple avant et après la période d'hiver) avec un spray silicone, un spray téflon ou un spray pour quincaillerie du type WD-40. Ne jamais nettoyer les châssis et portes en plein soleil.

ATTENTION : l'aluminium (surtout l'aluminium anodisé) ne peut JAMAIS entrer en contact avec du mortier mouillé ou du plâtre.

PRODUITS INTERDITS : ammoniac, eau de javel, alcool méthylique, alcool éthylique, acétone,

PRODUITS CONSEILLÉS : De l'eau avec un détergent doux suffit ! Un nettoyage périodique peut être réalisé avec "Periodi-clean" (2 cuillères à soupe dans un seau d'eau tiède, laver, rincer et sécher avec une peau de chamois) ou du Simonis pour voiture.

Garantie

La garantie est de 2 ans pour la quincaillerie (2 ans pour les pièces et 1 an pour la main d'œuvre) et de 10 ans en ce qui concerne le vieillissement et la stabilité des profils. Concernant les vitrages et volets : voir rubriques appropriées.

Cas particulier des portes extérieures

Nos portes sont équipées de serrure 3 points. Il est fortement conseillé de fermer la porte à clef autant que possible, ceci pour vous garantir une sécurité maximale contre l'effraction mais aussi pour maintenir le vantail dans sa position correcte. A défaut, le montant de porte côté serrure peut se déformer. La déformation du montant de porte côté serrure n'est jamais sous garantie.

Nos portes sont équipées d'un Kaltefeind sous la traverse basse. C'est une raclette rétractable qui s'abaisse quand la porte est fermée. Le but de cette raclette est d'éviter les infiltrations d'eau sous la porte. Pour assurer une bonne étanchéité, le seuil doit être de niveau et équipé d'un talon judicieusement placé (coupe technique sur demande). C'est la combinaison du Kaltefeind et du talon qui permet d'obtenir une meilleure étanchéité. A noter cependant que l'étanchéité d'une porte sera toujours inférieure à celle d'une porte-fenêtre équipée d'une traverse basse fixée sur le seuil. Il n'y a pas de garantie d'étanchéité à l'air et à l'eau concernant les portes extérieures.

Conseil sur la ventilation

En remplaçant vos anciens châssis par des châssis PVC, bois ou alu, vous avez opté pour des châssis avec une étanchéité à l'air nettement supérieure à vos anciens châssis. Vous devez donc penser à aérer correctement vos pièces et particulièrement les chambres, la cuisine et la salle de bain. A défaut d'un renouvellement d'air suffisant, l'humidité relative va augmenter dans votre habitation jusqu'à l'apparition de condensation sur vos vitres et châssis (durant la nuit). La condensation sur un châssis isolant révèle une humidité relative trop élevée, causée le plus souvent par un mauvais cycle de chauffage jour/nuit et une aération insuffisante. La condensation sur les faces externes et internes des châssis n'est pas couverte par notre garantie.